

Datenblatt

Heizkostenverteiler STX 868

Produktmerkmale

- Unidirektionale Wireless M-Bus Funkverbindung (868.95 MHz)
- Abruf der abrechnungsrelevanten Werte über durchlaufende Anzeige, optional über Drucktaste weiterschaltbar
- mit optischer Schnittstelle zur Auslesung und Parametrierung
- Ein- oder Zweifühler-Messbetrieb
- Einheits- oder Produktenskala
- 36 Vormonatswerte auf Anzeige abrufbar
- optional Fernfühler anschliessbar
- Gehäuseöffnungserkennung
- ablösbarer Strichcode-Aufkleber zur Registrierung
- automatische Inbetriebnahme bei Montage auf Wärmeleiter



Technische Daten

Messprinzip	1-Fühler oder 2-Fühler-Messverfahren		
Anzeige	6-stellige LCD mit Sondersymbolen		
Skalierung	Einheits- oder Produktenskala (programmierbar)		
Spannungsversorgung	Lithiumbatterie für 10+1 Jahre		
Temperatur-Einsatzbereich	tmin	tmax	Messsystem
	55°C	105°C	1-Fühlersystem
	35°C	105°C	2-Fühlersystem
	bei Fernfühler tmax=120°C		
Bereich Heizkörperleistung	4 bis 16.000 Watt		
Schnittstellen	Optische Schnittstelle gem. EN 60870-5		
Stichtag	frei programmierbar		
Bauartzulassung	HKVO A1.02.2015		
Gehäuse-Abmessungen	HxBxT 93 x 38 x 28 mm		
Funkverbindung /Protokoll	Unidirektional 868,95 Mhz / Wireless M-Bus		
Sendeintervall	≥120 s für kurzes (OMS) und langes (Walk-By) Telegramm		
Funkerfassung und Zeitraum	OMS (kurz)	24h pro Tag / 7 Tage die Woche	
	Walk-By (lang)	max. 12h pro Tag / 7 Tage die Woche	
Übertragungsnorm	EN 13757-4, T1-Modus		
Verschlüsselung	AES-128		
Lagertemperatur	-25°C - 70°C		
Bestellnummern	640550-N	STX868 am Stichtag nullstellend	
	720159	Zubehör Fernfühler	

Anzeigefolge

