

Datenblatt

Wasserzähler-Montageblock

Produktmerkmale

- Montagestränge in Messing oder Rotguss lieferbar
- Unterputz-Absperrventil 3/4"
- Unterputz-Gehäuse zum Einbau von Wasserzähler-Messkapseln vom Typ KOAX2" (IST)
- Abdeckrosette für Ventiloberteil und Zähler zweiteilig
- inkl. Montageset: 4 Montagewinkel und Flügelschrauben
- Schall- und wärmegeklämt
- komplett vormontiert und auf Dichtheit geprüft
- Brandschutzklasse B2
- Abmessung Block in DUO-Ausführung: 220 x 300 x 70 mm
- Anschluss 3/4" IG oder Press 15mm, 18mm, 22mm
- bei Bedarf in 2 Mono-Blöcke teilbar



Modellübersicht

Typ	Art.-Nr.	Typ	Anschluss
Ausführung MONOBLOCK Messing (geteilter DUOBLOCK)	700101-S a.A. a.A. a.A.		3/4" IG 15mm Press 18mm Press 22mm Press
Ausführung DUOBLOCK Messing	700151-S a.A. a.A. a.A.		3/4" IG 15mm Press 18mm Press 22mm Press
Ausführung MONOBLOCK Rotguss (geteilter DUOBLOCK)	700161-S a.A. a.A. a.A.		3/4" IG 15mm Press 18mm Press 22mm Press
Ausführung DUOBLOCK Rotguss	700171-S a.A. a.A. a.A.		3/4" IG 15mm Press 18mm Press 22mm Press

a.A. = auf Anfrage

Zubehör	Art.Nr.	Bemerkung
Rosette/Manschette (2-teilig) 125mm	730331	zur Zählerabdeckung; Außendurchmesser der Rosette 125mm
Rosette kürzbar 125mm	730301	zur Zählerabdeckung; Außendurchmesser der Rosette 125mm
Absperrgriff (Kalt- oder Warmwasser)	730710	enthält Hülse mit Spindel 70mm Länge
Verlängerung für Absperrgriff	730702	Länge 40mm Länge 70mm
Befestigungsset MONO-BLOCK	730800	enthält 4 Montagewinkel, 4 Flügelmuttern und 2 Gewindestangen (erforderlich bei Trennung DUOBLOCK in 2 MONOBLÖCKE)